

UN DÉMARRAGE
FACILE, DES
EXTENSIONS
VARIÉES

Access Point 2

HmIP-HAP2 | HmIP-HAP2-A

L'Access Point permet de configurer et de commander facilement le système Homematic IP depuis l'application intuitive et relie automatiquement tous les dispositifs Homematic IP sur le cloud gratuit.



homematic 



Une installation facile :

1. Relier au routeur
2. Établir l'alimentation
3. Scanner le code QR

Et voilà ! ✓

Access Point offre la solution adaptée à chaque smart home :

- Extension de la portée radio par l'intégration d'un autre Access Point
- Contrôle de plusieurs Access Points dans différentes installations (celle d'une maison de vacances, par exemple) avec une application
- Jusqu'à 15 utilisateurs par installation Homematic IP
- Possibilité d'étendre et de combiner l'installation avec des appareils Homematic IP Wired grâce à Homematic IP Wired Access Point

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	5 Vcc
Tension d'alimentation du bloc d'alimentation (entrée)	100 V-240 V/50 Hz
Puissance absorbée du bloc d'alimentation	2,5 W maxi.
Courant absorbé	500 mA maxi.
Puissance absorbée en mode veille	< 1 W
Type de protection	IP20
Température ambiante	5 à 35 °C
Dimensions (l x H x P)	104 x 104 x 40 mm
Poids	165 g
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	400 m
Réseau	10/100 MBit/s, Auto-MDIX

CONFIGURATION SIMPLE ET INTUITIVE

Il suffit d'établir l'alimentation électrique de l'Access Point et de le relier à un routeur traditionnel. Et voilà !

L'apprentissage des appareils Homematic IP permet de construire son propre système Smart Home.

La configuration et la commande des différents dispositifs s'effectuent de manière intuitive et très facilement depuis l'application gratuite.

COMMANDE DU SYSTÈME POSSIBLE MÊME EN CAS D'ABSENCE

L'application permet d'accéder automatiquement au système Smart Home même lorsque l'utilisateur n'est pas chez lui via le cloud.

UN NIVEAU ÉLEVÉ DE SÉCURITÉ CONFORME AUX NORMES DE QUALITÉ ALLEMANDES

- ✓ Cryptage AES 128 des échanges entre les appareils, l'application et le cloud
- ✓ Serveur situé en Allemagne
- ✓ Utilisation sécurisée sans inscription
- ✓ Protocole radio fiable 868,3/869,525 MHz

COMMANDE DU SMART HOME PAR COMMANDE VOCALE

De nombreux appareils et fonctions du système Homematic IP peuvent être très facilement contrôlés à l'aide de la commande vocale Amazon Alexa ou Google Assistant.

MONTAGE FLEXIBLE ET SIMPLE

L'Access Point peut tout simplement être posé sur une table ou bien fixé au mur. Les vis et douilles nécessaires au montage sont fournies.

DONNÉES LOGISTIQUES

Version	Blanc	Anthracite
Référence	161314A0	161345A0
Code EAN	4047976613144	4047976613458
Désignation synthétique	HmlP-HAP2	HmlP-HAP2-A
Unité de conditionnement	32	
Dimensions emballé	184 x 140 x 73 mm	
Poids total	510 g	

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Access Point 2
Bloc d'alimentation
Câble réseau
Matériel de montage (vis et chevilles)
Mode d'emploi