

Caméra extérieure

HmIP-CO, HmIP-CO-A

La caméra extérieure permet une surveillance vidéo fiable de l'extérieur. Les flux vidéo et audio peuvent être consultés en direct à tout moment avec l'application Homematic IP. La détection intelligente des mouvements effectue un relevé automatique de tous les événements pertinents et les signale par notifications push.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation du bloc d'alimentation (entrée)	100 V–240 V CA / 50 Hz
Puissance absorbée (max.) du bloc d'alimentation	4,5 W
Tension d'alimentation	12 VCC (SELV)
Courant absorbé	1 000 mA max.
Température ambiante	de –20 à +50 °C
Type de protection	IP65
Dimensions (l x H x P)	148 x 103 x 108 mm
Poids	530 g
Logement de carte Micro-SD jusqu'à max. (format FAT32)	256 Go
Sécurité WiFi	128 bits WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Fréquences WiFi	2412–2472 MHz (puissance max. <20 dBm), 5150–5725 MHz (puissance max. <23 dBm)
Résolution	5 MP
Luminosité min.	Coloris : 0,1 lux @ F1.8, noir/blanc : 0,01 lux @ F1.8
Pixels effectifs	2880 (H) x 1600 (V)
Capteur d'images	1/2,7" 5 mégapixels CMOS
Lentille	3,6 mm @ F1.8, 90°/50°/105°
Pan (pivoter) / Tilt (incliner)	Pan : 0–350°, Tilt : –90 à 30°
Débit binaire	32 Kbps – 2 Mbps
Fréquence d'images	1–25 fps
Procédé de compression	H.265
Audio bidirectionnel	Semi-duplex
Stockage local et cloud	256 Go, 6 s (événement)



POINTS FORTS

- Vidéo et audio accessibles en direct dans l'application
- Détection intelligente des mouvements avec notifications push
- Des images claires grâce aux modes jour et nuit
- Détection locale par l'IA des bruits et des mouvements
- Réglage horizontal et vertical possible
- Mode Privé
- Montage flexible à l'extérieur

DOMAINES D'APPLICATION

Sécurité et alarme

CONTENU DE LA LIVRAISON

Caméra extérieure
Notice d'emploi
1x adaptateur secteur (sortie : 12 V CC, 1 A)
1x bloc d'alimentation avec connecteur coaxial
4x chevilles, 5 x 25 mm
4x vis, 4 x 30 mm, acier inoxydable

DONNÉES LOGISTIQUES

Modèle	Blanc	Anthracite
Référence	162943A0	162944A0
Code EAN	4047976629435	4047976629442
Désignation synthétique	HmIP-CO	HmIP-CO-A
Unité de conditionnement	8	
Dimensions de l'emballage	220 x 150 x 185 mm	
Poids (avec emballage)	988 g	

SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL DANS L'APPLICATION

La caméra offre à tout moment l'accès en direct aux flux vidéo et audio avec l'application Homematic IP. Les utilisateurs peuvent toujours voir ce qui se passe chez eux, où qu'ils soient.

VISION EN COULEUR LORS DE LA DÉTECTION DE MOUVEMENT

La caméra active une LED blanche lorsqu'un mouvement est détecté et permet ainsi des enregistrements en couleur même dans l'obscurité.

DÉTECTION FIABLE DES MOUVEMENTS POUR UNE NOTIFICATION IMMÉDIATE

La détection des mouvements intégrée surveille la zone extérieure en continu et signale immédiatement les activités détectées par notification push. Les utilisateurs reçoivent ainsi les informations de sécurité pertinentes en temps réel et peuvent réagir immédiatement.

OPTIONS D'ENREGISTREMENT FLEXIBLES POUR LES DIFFÉRENTS DOMAINES D'UTILISATION

Cette caméra peut enregistrer 24 heures sur 24 sur une carte SD ou enregistrer de brefs clips d'événements dans le cloud. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir leur type d'enregistrement, en continu ou par événement. Ces deux variantes peuvent être consultées directement dans l'application, si bien que les enregistrements importants sont disponibles à tout moment.

QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE DE JOUR ET DE NUIT

Cette caméra extérieure fournit des images claires et bien reconnaissables, même en cas d'éclairage faible voir inexistant. Le passage automatique entre le mode Jour et le mode Nuit garantit une qualité d'image élevée et constante à tout moment de la journée, sans qu'aucune source de lumière supplémentaire ne soit nécessaire. Une surveillance permanente fiable est ainsi assurée.

ANALYSE PAR L'IA POUR DES DOMAINES D'UTILISATION PERSONNALISÉS

La détection locale par l'IA analyse les bruits et les mouvements directement dans l'appareil afin d'identifier les événements pertinents en toute fiabilité et de réduire les fausses alertes.

PIVOTEMENT ET INCLINAISON

Cette caméra permet une orientation horizontale et verticale flexible par un geste de balayage intuitif. Il est ainsi possible de visualiser l'ensemble de la zone de surveillance en tout confort, sans avoir à modifier à la main la position de l'appareil.

MONTAGE FACILE

Avec sa large plage de températures de service (de -20 à +50 °C) et son boîtier résistant aux intempéries (IP65), cet appareil peut être fixé sans problème à l'extérieur ou dans un garage, par exemple.